

COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa Fabbrica Pitture Vernici Smalti cap. soc. € 129.000,00 i.v. Tribunale La Spezia n. 908 c.c.i.a.a La Spezia n. 23832 P.IVA eC.F. 00072100118 mail: info@colorificiotirreno.com Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa,14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

IDRELLA

PITTURA MURALE SUPERLAVABILE PER INTERNI ES ESTERNI

Pittura murale a base di dispersioni viniliche copolimerizzate, idonea per esterno ed interno, Idrella offre per l'alto tenore in legante e la qualità dei pigmenti usati: ottimo punto di bianco; freschezza dei colori e stabilità delle tinte nel tempo; film omogeneo e resistente a ripetuti lavaggi con acqua o soluzioni acquose di normali detergenti. Nella formulazione del prodotto si è dotato particolare risalto alle caratteristiche applicative, ottenendo: grande pennellabilità, distensione e facilità di ripresa; totale versatilità di impiego: Idrella si applica su tutti i supporti all'esterno e all'interno purché convenientemente preparati; uniformità di tinta anche nei colori più intensi; rapidità di essiccazione con sovrapplicabilità dopo poche ore; assenza di odore. Idrella è quindi un prodotto di grande classe in grado di soddisfare l'applicatore più esigente e di garantire la perfetta riuscita del lavoro.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto Peso specifico

Assorbimento capillare di acqua W24

Resistenza alla diffusione del vapore Sd

Resa

Diluente Diluizione

Applicazione

Colore

Confezioni

opaco vellutato 1,450 (bianco) 0,055 kg/mq.h0,5.

Limite ammesso DIN 4108.3: 0,50.

0.35 m equivalenti

Limite ammesso DIN 4108.3: 2 m

12 - 16 mg/l

esclusivamente acqua prima mano : 50% Seconda mano : 25%

La diluizione può variare in relazione al tipo di superficie da

trattare

a pennello, a rullo

come da cartella colori più bianco

Tinte a campione soltanto per quantitativi minimi di 100 Kg.

bianco LT. 15 - 5 - 2.5 - 0.5 - 0.25

Tinte pastello LT. 2,5 - 0,5Tinte base LT. 2,5 - 0,5 - 0,25

Impiego:

Idrella è idonea alla esecuzione di pitturazioni su muratura, intonaci di qualsiasi tipo, legno, gesso, precompresso, faesite, masonite, ecc...

Può essere applicata anche su ferro purché già protetto con antiruggine di buona qualità. Idrella è comunemente usata per la tinteggiatura di alberghi, ristoranti, sale di spettacolo, uffici, cliniche ed altri locali ove sia indispensabile la rapida esecuzione del lavoro con assenza di odore ed un rivestimento che assicura igiene e pulizia nel tempo.

Le facciate pitturate con Idrella resistono ottimamente al clima marino e montano, agli agenti atmosferici, allo smog.

Il valore di W24 riportato nelle caratteristiche tecniche indica che Idrella è dotata di elevato potere idrorepellente.